



SPEEDLINE ANTIFOULING

Süratli teknelerde kullanılan sürtünme direnci yüksek zehirli boyadır. Denizlerde bulunan yüzeylerin bakteri, yosun, deniz canlıları ve mikroorganizmalara karşı korunması için özel olarak tasarlanmıştır. Orta hızda ve hızlı hareket eden teknelerde kullanılır. 30 knot üstü için uygundur.

KULLANIM ALANLARI

-Ahşap, çelik, fiberglas teknelerin su altı hattında kullanılmaktadır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden **Demarin Epofiller epoksi macun** ile tamir edilir ve yüzey zımparalanır. Uygulama öncesi eğer yüzeye **Demasilver zehirli boya astarı** uygulanmadıysa yüzey astarlanır, 8 saat beklenir ve zehirli boya uygulaması yapılır. Daha önceden **Demarin Speedline Antifouling** uygulaması yapıldı ise astarlamanız gerekmez.

Uygulama şekli: **Speedline Antifouling** kullanıma hazırdır fakat isterseniz **Demarin zehirli boya tineri** ile %10 inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. 2 kat uygulama tavsiye ediyoruz. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,65 ± 00,2 g/cm³ Karışım
- **Renkler:** Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah, Yeşil
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** %10 inceltebilir
- **Sarfiyat:** 5-6 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA


- **Ambalaj:** 1, 3, 8 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.

RENKLER



Beyaz



Yeşil



Kırmızı



Siyah



Marin
Mavi



Su hattı altında



Astar
Demasilver
Zehirli boya astarı

Zehirli boya
Speedline Antifouling