



KAYMAZ KUMLU BOYA

Hava kurumalı, yüksek film kalınlıklarında uygulanarak sürtünme mukavemeti sağlayan, kuru, ıslak ve yağlı ortam şartlarında kaydırmama özelliğine sahip, solventli şeffaf ve beyaz alkali direnci yüksek, özel katkılarla UV dayanımı kazandırılmış kullanıma hazır boyadır.

KULLANIM ALANLARI

-Kaygan olan tüm zeminlerde güvenle kullanılabilir. Spor salonu, tenis kortu, basketbol sahası, okul, otopark, havuz kenarları ve merdivenler için çok uygundur.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Kaymaz Boya kullanıma hazırdır inceltmeyiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 1 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Beyaz, Şeffaf
- **Parlaklık:** Yarı parlak
- **İnceltici:** İnceltilemez
- **Sarfiyat:** 8-10 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner



ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3 ve 15 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren astar 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



Renk Kartelası ile
Özelleştirilebilir



Yaya Trafiği

Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Dokunma Kuruması

3 saat

3 saat

3 saat

3 saat

3 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo, Fırça

Rulo

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat