



GALVANİZ BOYASI

Epoksi reçine reaksiyon kurumalı metalik son kat boyadır. Yüzeğe yapışma mukavemeti yüksek antikorozyif bir boyadır. Ayrıca her türlü metal yüzeylerde dekoratif olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

-Galvaniz ve benzeri alüminyum çinko ve ametaller üzerine uygulanan bir üründür.



UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli:** Galvaniz Boyası kullanıma hazırdır derseniz Demarin epoksi tiner ile %10 inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Metalik gri
- **Parlaklık:** Yarı parlak
- **İnceltici:** %10 Demarin Epoksi tiner
- **Sarfiyat:** 8-10 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm





ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3 ve 18 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren en fazla 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



Renk Kartelası İle
Özelleştirilebilir



Beton



Mermer



Ahşap



Seramik



Metal

Metaryel

Dokunma Kuruması

x

x

x

x

2 saat

Önerilen Uygulama

x

x

x

x

Rulo, Airless

Tam Kuruma

x

x

x

x

24 saat