



ANTIFOULING LL

Self Polishing Antifouling (Bakırlı) sezonluk zehirli boyadır. Suda, özellikle denizlerde bulunan yüzeylerin bakteri, yosun, deniz canlıları ve mikroorganizmalara karşı korunması için özel olarak tasarlanmıştır. 12 ay sürüş süresiyle kullanılabilen sistemdir. 25 knot altı için uygundur.

KULLANIM ALANLARI

-Ahşap, çelik, fiberglas teknelerin su altı hattında kullanılmaktadır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey hazırlığı: Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden **Demarin Epofiller epoksi macun** ile tamir edilir ve yüzey zımparalanır. Uygulama öncesi eğer yüzeye **Demasilver zehirli boya astarı** uygulanmadıysa yüzey astarlanır, 8 saat beklenir ve zehirli boya uygulaması yapılır. Daha önceden **Demarin Antifouling LL** uygulaması yapıldı ise yüzeyi astarlamanız gerekmez.


Uygulama şekli: Antifouling LL kullanıma hazırdır fakat isterseniz **Demarin zehirli boya tineri** ile %10 inceltebilirsiniz. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde 2 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. 2 kat uygulama tavsiye ediyoruz. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- **Yoğunluk:** 1,50 ± 00,2 g/cm³ Karışım
- **Renkler:** Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah, Yeşil
- **Parlaklık:** Mat
- **İnceltici:** %10 inceltilir
- **Sarfiyat:** 5-6 m²/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm

AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 1, 3, 8 ve 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



RENKLER



Beyaz



Yeşil



Kırmızı



Siyah



Marin Mavi



Su hattı altında

Astar
Demasilver
Zehirli boya astarı

Zehirli boya
Antifouling LL