

DEMARIN Sierra boya nasıl uygulanır?

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip yeni nesil dönüşüm ve renovasyon boyasıdır. Her türlü ahşap, mobilya, parke, laminant, seramik, porselen, fayans, mermer, cam, plastik, metal, alüminyum, galvaniz, çinko, taş, duvar, kâğıt gibi yüzeylere uygulanabilir. Örtücülüğü çok yüksektir ve mükemmel su dayanımına sahiptir, bu sebeple uygulandığı yüzeyde su yalıtımında sağlar.

1

Öncesinde tüm yüzey temizlenir çukur çatlak vb. sorunlar var ise Demafiller dolgu macun ile doldurulur ve 24 saat beklenir. Zemininiz ne kadar düzgün ve temiz ise o kadar güzel sonuç alırsınız.



Gerekli ise zımpara yapılır. Parlak yüzey üzerine uygulama olacaksa zımpara ile tamamen parlaklığı giderilir.



2



Yüzey toz, kir ve yağdan tamamen arındırılıp temizlenir.



BOYA

Sierra boyayı kullanmadan önce karıştırmalısınız.

Sierra boya homojen şekilde karıştırılır içine herhangi birşey katılmaz. (Tiner, su vb.) Rulo, fırça ya da airless tabanca ile tüm yüzeylere uygulanabilir. Kuruma süresi hızlıdır ve katlar arası bekleme süresi 1 saattir. Bu sizin uygulama kalınlığınıza göre değişiklik gösterir. İki kat uygulama önerilir.



3

Sierra boyanın kapağı kapalı şekilde 2 sene muhafaza edilebilir. kullanacağınız kadarını kullanıp, kalan boyayı sonra kullanabilirsiniz.

Sierra ile boyama işlemi bittikten sonra alanı iyi havalandırmak önemlidir daha hızlı kurumasını sağlar.



4

Temizlik için 7 gün beklemelisiniz. Ağır kimyasallar ile temizlik işlemi önermiyoruz. (Çamaşır suyu vb.)

Özellikle ıslak hacimlerde 48 saat sonra mutlaka Demarin GLZ 500 şeffaf su yalıtım boyası uygulamalısınız. Rulo ile uygulayabilirsiniz.



BENİ OKUT!

