



# DEMAFLEX 900 ÇATI VE SU YALITIMI

Sürülerek uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturan boyadır. Dekoratif bir kaplama oluşturur. Solvent içermez. Elastikiyet özelliğine sahiptir. Kuru veya az nemli yüzeylere uygulanabilir. Dış hava koşullarına çok dayanımlıdır. Yapı içerisinde nem, rutubete engel olur.

## KULLANIM ALANLARI

-Her türlü sıva ve boyalı dış yüzeylere, mineral sıva, hazır sıva vb. eski kaplamaların üzerine, dış cephelere, ahşap vb. yüzeylerde, brüt beton ya da prefabrik yapılarda kullanılır. Yüksek elastikiyete sahip olduğundan yapı yüzeyindeki oluşabilecek çatlaklardan etkilenmez.

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**Yüzey hazırlığı:** Öncelikle uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılır. Tamir gerektiren yerler var ise önceden tamir edilir ve yüzey zımparalanır. **Uygulama şekli: Demaflex 900 P.U. Boya** kullanıma hazırdır. Ürün, bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir şekilde sertleştiricisi ile 3/1 oranında (3 boya / 1 sertleştirici) 5 dakika kutu içinde karıştırılır. Bu ürün rulo, fırça veya boya tabancası ile yüzeye uygulanabilir. Sertleştirici ile karışım yapılan boya 40 dakika içinde kullanılmalıdır. Mekanik dirence ulaşma süresi 24 saattir. Ürün uygulaması yapılacak hava sıcaklığı +5 - 30°C'dir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Yoğunluk:** 1,50 ± 0,02 Karışım
- **Renk:** Beyaz, Gri
- **Parlaklık:** Parlak
- **İnceltici:** %10 Demarin Poliüretan tiner
- **Sarfiyat:** 6-8 m<sup>2</sup>/kg
- **Çözücü:** Tiner
- **Tabanca Meme Çapı:** 1,2 – 1,4 mm


## AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

- **Ambalaj:** 20 kg metal tenekelerde
- **Depolama Sıcaklığı:** +5 - 30 °C
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren boya 24 ay sertleştirici 12 ay kullanıma uygundur.
- **Depolama Koşulları:** Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.



## ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında su, nem ve mekanik darbelerden en az 24 saat korunmalıdır.



Renk Kartelası İle  
Özelleştirilebilir



Yaya Trafiği

## Metaryel



Beton



Mermer



Ahşap



Fayans



Metal

Katlar Arası Bekleme Süresi

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

Dokunma Kuruması

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

4 saat

Önerilen Uygulama

Rulo, Fırça,  
Airless

Rulo, Fırça,  
Airless

Rulo, Fırça,  
Airless

Rulo, Fırça,  
Airless

Rulo, Fırça,  
Airless

Tam Kuruma

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat

24 saat